

MIXTILE



Composite flooring system for outdoor and indoor spaces. WPC material combines the versatility of plastic with the strength and durability of wood to guarantee a long lasting life and no maintenance. 100% recycled and recyclable.

Features and benefits

- Antislip
- Easy to install, it does not need tools
- Maintenance free
- Match with any surface
- Can sustain vehicles
- Chemical agents resistant
- High and low temperature resistant
- Long lasting
- Waterproof
- It does not splinter
- Simple to shape and cut with a regular wood saw
- Easy cleanable

Piastrella in materiale composito per pavimentazioni interne ed esterne. Un prodotto che unisce la versatilità della plastica combinata con la robustezza del legno per garantire maggior durata ed eliminare le manutenzioni. 100% materiale riciclato e riciclabile.

Caratteristiche e vantaggi

- Antiscivolo
- Si monta facilmente senza attrezzi
- Senza manutenzione
- Appoggio su tutti i tipi di terreno
- Carrabile
- Resistente ad agenti chimici
- Non teme le alte e le basse temperature
- Di lunga durata
- Impermeabile
- Non si scheggia
- Facile sagomatura con sega per legno
- Si pulisce con facilità



TECHNICAL DATA

Dimensions	Dimensioni	40,0 x 40,0 cm
Thickness	Spessore	4,5 cm
Weight	Peso	2,1 kg
Number of units per m ²	Numero di pezzi al m ²	6,25 pcs
Material	Materiale	WPC Composite
Thermal expansion coefficient at 20°C	Coefficiente di dilatazione termica a 20°C	0,07 mm/m °C
Load-bearing capacity	Portata	7,2 t/m ²

PACKAGING

Dimensions	Dimensioni	125 x 85 x 116 cm
Units per package	Pezzi per confezione	132 pcs
m ² per package	m ² per confezione	21 m ²

ACCESORIES

Dimensions	Dimensioni	40,0 x 20,0 x 4,5 cm
Pallet dimensions	Dimensioni bancale	80 x 120 x 50 cm
Units per pallet	Pezzi per bancale	240 pcs

Installation tips

- Best matching with regular and hard surface like concrete or compacted soil.
- Tiles can be easily connected to each other by applying light hand pressure.
- Ramp borders are used on the edges to complete the installation.
- Cuttable with a regular wood saw.
- When exposed to direct sunlight or to big temperature variations, the tiles can expand/contract slightly: it is recommended to not embed the pavement between rigid walls and to leave the suitable space in order for the tiles to expand freely.

Suggerimenti di installazione

- Posa ottimale su sottofondo regolare e compatto come cemento o terra battuta e livellata con rullo o attrezzatura idonea.
- Le piastrelle si agganciano l'un l'altra praticando una leggera pressione con le mani.
- L'installazione può essere completata con appositi bordi a scivolo.
- Può essere tagliato con una sega per legno
- L'uso in luoghi suscettibili a variazioni termiche o all'esposizione diretta del sole può provocare curvature del pavimento: lasciare idonei spazi per la dilatazione ed evitare di addossare il pavimento a muri o ingombri.