



Průmyslové svařované panely PILOFOR® ECO, LIGHT

- obdélníková oka
- upevnění na kulaté sloupky Ø 48 mm (**ECO, LIGHT**)
- šířka panelů 2500 mm
- úprava Zn a Zn + PVC – barva zelená RAL 6005, antracit RAL 7016

PANELY PILOFOR® ECO S PROLISEM

popis výrobku	výška (mm)	PILOFOR ECO Zn + PVC RAL 6005	doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
velikost ok 75 × 200 mm Ø drátu 4 mm	1230	✓	1700	4	2
	1530	✓	2000	4	3
	1730	✓	2400	4	3

PANELY PILOFOR® LIGHT S PROLISEM

popis výrobku	výška (mm)	PILOFOR LIGHT Zn	doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
velikost ok 50 × 200 mm Ø drátu 4 mm	1030	✓	1500	3	2
	1230	✓	1700	4	2
	1530	✓	2000	4	3
	1730	✓	2400	4	3
	2030	✓	2600	4	4

popis výrobku	výška (mm)	PILOFOR LIGHT Zn + PVC RAL 6005	PILOFOR LIGHT Zn + PVC RAL 7016	doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
velikost ok 50 × 200 mm Ø drátu 4 mm	1030	✓	✓	1500	3	2
	1230	✓	✓	1700	4	2
	1530	✓	✓	2000	4	3
	1730	✓	✓	2400	4	3
	2030	✓	✓	2600	4	4
















JINÉ BAREVNÉ PŘEVEDENÍ PANELŮ JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

- panely jsou zakončeny na jedné straně ostny o délce 30 mm, druhá strana je naopak zakončena na tupo s vodorovným drátem
- aplikace panelů je možná ostny nahoru nebo dolů dle potřeb
- možnost montáže s podhrabovými deskami
- rychlá instalace
- nejvyšší kvalita
- ke všem výškám nabízíme širokou škálu dvoukřídlých, jednokřídlých bran a branek se shodnou výplní



POUŽITÍ: soukromé pozemky, veřejná prostranství, parky a sportovní hřiště...

Příslušenství k montáži svařovaných panelů PILOFOR®

popis výrobku		popis výrobku	
	objímka z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu na Ø sloupku 48 mm		příchytka Zn k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům PILODEL® 60 x 40 mm
	zelená		koncová
	černá		průběžná
	šedá		rohová
	objímka na panely PILOFOR® pro sloupek Ø 48 mm, Zn		příchytka Zn + PVC k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům PILODEL® 60 x 40 mm, barva zelená RAL 6005
	koncová		koncová
	průběžná		průběžná
	objímka na panely PILOFOR® pro sloupek Ø 48 mm, Zn + PVC, barva zelená RAL 6005		příchytka Zn + PVC k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům PILODEL® 60 x 40 mm, barva antracit RAL 7016
	koncová		koncová
	průběžná		průběžná
	příchytka panelu PILOFOR® PVC na sloupek Ø 48 mm včetně šroubu		objímka na sloupek 60 x 60 mm, barva zelená
	zelená		NOVINKA koncová
	černá		průběžná
	příchytka panelu PILOFOR® LIGHT barva zelená RAL 6005		objímka na sloupek 60 x 60 mm, barva černá RAL 9005
	Zn		NOVINKA koncová
	Zn + PVC		průběžná
	příchytka panelu PILOFOR® z nerez oceli - motýlek		příchytka PVC na sloupek 60 x 40 mm pro panely PILOFOR® včetně šroubu
			zelená
			černá
	čepička sloupku Ø 48 mm s háčky na čele		příchytka panelu PILOFOR® ke sloupku nebo zdi, zelená RAL 6005, černá RAL 9005
	zelená		NOVINKA zelená
			černá
	POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB		svorky z nerez oceli ke zdi (2 ks v balení)
	černá		

